



1. Скачайте и установите программу для обновления базы координат, запустив файл «**Setup.exe**».
2. С помощью прилагаемого кабеля, подключите устройство к USB порту компьютера.
3. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **DIM, MUTE** и **CITY**, пока на экране устройства не появится надпись «**Обновление**».


Если всё сделано правильно, Вы увидите это окно




4. Выберите пункт «**Нет, не в этот раз**» и нажмите кнопку «**Далее**».




5. Выберите «**Установка из указанного места**» и нажмите «**Далее**».




6. Выберете «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах», затем отметьте «Включить следующее место поиска» и нажмите «Обзор».



7. В окне проводника найдите и отметьте папку, в которую была установлена программа для обновления базы координат (по умолчанию - C:\Program File\StreetStorm) и нажмите «OK».



8. Нажмите «Далее».



Драйвер успешно установлен, можно обновлять базу координат.

Запуск программы для обновления базы координат:


Зайдите в меню «Пуск», выберите «StreetStorm» и нажмите «StreetStorm Firmware Update»

Интерфейс программы и функциональные кнопки:




Функциональные кнопки могут быть не активны (серого цвета), если нажатие этих кнопок, в данный момент, недопустимо.


При обновлении появляется сообщение о очистке памяти устройства:



И о последующем обновлении:



По окончании появляется сообщение **Обновление завершено!**



При подключении радар-детектора с актуальной базой выводится сообщение **Обновление не требуется:**

